



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.

Produktvorteile & Ausstattung



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



AirDry: Kein Nachtrocknen.

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



SoftSpikes: Bester Schutz für Gläser.

Mit den im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes verrutscht weder Ihr Wasserglas noch Ihre Tasse. So wird der Rand wirksam geschützt und macht ein Umkippen nahezu unmöglich.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°
- Optionen: TimeSaver, XtraDry
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	D	AQUA CONTROL	Ja
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Blendenfarbe	Edelstahl
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Absicherung (A)	10
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:57	Anschlusswert (Watt)	1950
Luftschallemissionsklasse	B	Volt	220-240
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Bruttogewicht (kg)	42.06
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	40
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x575
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-880x600x570
XtraDry	Ja	UVP	1177.00
SoftSpikes	Nein		
SoftGrips	Nein		
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 524 090		
EAN-Nummer	7332543719990		
Kabellänge (m)	1.5		
Hocheinbaufähig	Nein		

