

#### Lavage intensif avec SprayZone

Découvrez l'intensité du lavage avec SprayZone pour des résultats exceptionnels. Elle offre des performances de lavage jusqu'à 3X supérieures par rapport aux programmes standard. Elle nettoie intensément les plats dans la zone dédiée pour éliminer les résidus tenaces sans avoir à les faire tremper ou les pré-rincer.

#### Bénéfices et Caractéristiques

##### Lavage intensif avec SprayZone

Découvrez l'intensité du lavage avec SprayZone. Ses performances sont trois fois supérieures aux programmes standard pour laver efficacement vos plats sans pré-rinçage ni trempage. Dans cette zone spéciale, même les aliments brûlés sont éliminés. C'est une solution facile contre les taches tenaces.




##### Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant sans utiliser plus de quantité

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois plus supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un nettoyage complet.



##### Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus\*

La fonction ExtraHygiene vous offre des performances de nettoyage maximales avec des soins hygiéniques. Avec la fonction ExtraHygiene, la phase de rinçage final chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes pour désinfecter votre vaisselle, en éliminant plus de



- Série 8000 SprayZone
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Cuve XXL ( 164 L )
- Moteur inverter
- Options: GlassCare 45°C, SprayZone, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage " Satellite "
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Water sensor
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Panier supérieur: 2 SoftSpikes® , Foldable cup shelves with 6 wine glass soft grips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

##### Le panier QuickLift a une hauteur réglable pour que vous puissiez atteindre les plats facilement

Profitez d'un aménagement efficace assuré par le panier QuickLift. Votre machine est pleine d'articles encombrants ? Vous pouvez facilement régler la hauteur du panier pour mettre ou retirer les plats.

##### Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

#### Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Eclairage intérieur	Non
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall	Efficacité de séchage E20	1.061
Possibilité d'installation en hauteur	Oui	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575
Largeur (cm)	60	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570
Cuve en	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Cuve XXL	Oui	Poids brut/net (kg)	45 / 42.92
Nombre de couverts	15	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-8
Indice de réparabilité	8.6	Fréquence (Hz)	50-60
Classe énergétique lavage	D	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	86	Water sensor	oui
Conso.énergétique / cycle	0.86	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	11	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	42	Volts	200-240
Durée du programme ECO (H)	4:00	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	49.9	Longueur du câble (m)	1.6
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, extra silence, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Italie
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 424 528
		Code EAN	7333394039978

